

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 01. 09. 2017

Datum revize: 14. 06. 2018

Revize: 1

Strana 1 ( 11 )

Název výrobku: **CARLSON - GRAFITOVÉ MAZIVO AEROSOL**

## ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku

1.1. Identifikátor výrobku: **CARLSON – GRAFITOVÉ MAZIVO AEROSOL**

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Doporučená použití: aerosolový přípravek určený k mazání

Nedoporučená použití: Směs by neměla být použita k jinému účelu, než pro který je určena.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Identifikace dodavatele:

Jméno nebo obchodní jméno: FILSON s.r.o.

Sídlo: Slévačská 902, 198 00 Praha 9

IČ 47549947

Telefon: +420 267710620-1

E-mail: [info@filson.cz](mailto:info@filson.cz)

E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list: [gabrielaslavikova@seznam.cz](mailto:gabrielaslavikova@seznam.cz)

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 - telefon: 224919293, 224915402 (nonstop)

Integrovaný záchranný systém : 112

## ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi:

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008:

Třída nebezpečnosti: aerosol, nebezpečná při vdechnutí, dráždivost pro kůži, vážné podráždění očí, toxicita pro reprodukci, toxická pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, toxická pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, nebezpečný pro vodní prostředí

Kód třídy a kategorie nebezpečnosti: Aerosol 1, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Repr. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2

Výstražné symboly nebezpečnosti:



Kódy standardních vět o nebezpečnosti: H222, H229, H304, H315, H319, H361, H336, H373, H411  
Úplné znění H-vět – viz oddíl 16 bezpečnostního listu.

2.2. Prvky označení:

Označení podle směrnice 1272/2008:

Výstražné symboly nebezpečnosti:



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 01. 09. 2017	Strana 2 ( 11 )
Datum revize: 14. 06. 2018	
Revize: 1	
Název výrobku: <b>CARLSON - GRAFITOVÉ MAZIVO AEROSOL</b>	

Signální slovo: nebezpečí

Názvy nebezpečných složek: benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká; nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce (CAS: 64742-49-0)

H-věty (standardní věty o nebezpečnosti):

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty (pokyny pro bezpečné zacházení)

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405 Skladujte uzamčené.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Doplňkové informace o nebezpečnosti: nepoužijí se

Hmatatelná výstraha pro nevidomé: ano

Uzávěr odolný otevření dětmi: ne

2.3. Další nebezpečnost:

Splnění kritérií pro látky PBT a vPvB: Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 01. 09. 2017

Datum revize: 14. 06. 2018

Revize: 1

Strana 3 ( 11 )

Název výrobku: **CARLSON - GRAFITOVÉ MAZIVO AEROSOL**

## ODDÍL 3. Složení/ informace o složkách

3.2. Směsi: směs aktivních látek s hnacím plynem.

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008:

chemický název/ číslo CAS, číslo ES, indexové číslo, registrační číslo	Kód třídy a kategorie nebezpečnosti, H věty	obsah v %
benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká; nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce CAS: 64742-49-0, ES 265-151-9 Indexové číslo: 649-328-00-1 registrační číslo: 01-2119475133-43	Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Repr. 2, H361 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411 Pozn. P	< 50
dodecenylijantarová kyselina CAS: 29658-97-7, ES 249-757-7	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	< 2
fosfordiřthiová kyselina, směs O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutyl)esterů, zinečnaté soli CAS: 68442-22-8, ES 270-478-5 registrační číslo: 01-2119948548-22	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411	< 1
butan CAS 106-97-8, ES 203-448-7 Indexové číslo: 601-004-00-0 registrační číslo: 01-2119474691-32	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas, H280	< 40
propan CAS 74-98-6, ES 200-827-9 Indexové číslo: 601-003-00-5 registrační číslo: 01-2119486944-21	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas, H280	< 15
izobutan CAS 75-28-5, ES 200-857-2 Indexové číslo: 601-004-00-0 registrační číslo: 01-2119485395-27	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas, H280	< 10

Poznámka P:

Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (číslo EINECS 200-753-7).

Úplné znění H-vět viz oddíl 16 bezpečnostního listu.

## ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci:

Všeobecné pokyny:

Vyhledat okamžitou lékařskou pomoc. **Nevyvolávat zvracení!** Pro osoby, které poskytují první pomoc, nejsou doporučeny žádné speciální osobní ochranné prostředky. Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po expozici.

Při styku s kůží

: Odstranit zasažený oděv a obuv. Postižené místo důkladně omýt vodou s mýdlem a ošetřit regeneračním krémem. Při příznacích podráždění vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s okem

: Ihned omývat velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut i pod rozevřenými víčky. Při příznacích podráždění vyhledat lékaře.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 01. 09. 2017

Strana 4 ( 11 )

Datum revize: 14. 06. 2018

Revize: 1

Název výrobku: **CARLSON - GRAFITOVÉ MAZIVO AEROSOL**

- Při vdechnutí : Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při potížích vyhledat lékařskou pomoc.
- Při požití : **Nevyvolávat zvracení !** Vypláchnout ústa vodou. Přivolat ihned lékařskou pomoc.
- 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky : Při styku s okem: může způsobit slzení, pálení, zarudnutí  
Při vdechnutí: páry mají omamné a narkotické účinky. Při vdechování par může způsobit bolesti hlavy, ospalost, závratě, nevolnost, zvracení.  
Při požití: může způsobit bolesti břicha, hlavy, nevolnost, zvracení.  
Při styku s kůží: způsobuje podráždění, zarudnutí, vysušení kůže
- 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštní ošetření: : Postup určí lékař.

## ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru

- 5.1. Hasiva:  
Vhodná hasiva : alkoholuvzdorná pěna, práškové hasicí přístroje, vodní mlha  
Nevhodná hasiva : přímý vodní proud
- 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi : při hoření se mohou uvolňovat toxické požární plyny např. oxidy uhlíku, oxidy dusíku, uhlovodíky, kouř apod. Výpary jsou hořlavé a těžší než vzduch. Teplo zvyšuje tlak v nádobkách a způsobuje jejich exploze. Explodující nádobky mohou odlétávat do značné vzdálenosti.
- 5.3. Pokyny pro hasiče : podle rozsahu požáru - požární ochranný oblek, ochranná maska, případně dýchací přístroj.

## ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku

- 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:  
Zákaz kouření. Odstranit všechny možné zdroje vznícení. Zajistit dobré větrání. Zabránit kontaktu se směsí – ochrana očí, pokožky a dýchacích orgánů.
- 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí:  
Zabránit úniku do kanalizace a vod. Při průniku látky do kanalizace nebo vodního toku neprodleně informovat správce kanalizace ( vodního toku).
- 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:  
Vhodné metody omezení úniku:  
Uniklou náplň ohradit, zachytit vhodným nehořlavým absorpčním materiálem (písek, křemelina, univerzální absorbent), zakrýt kanalizační vpusti.  
Vhodné postupy pro čištění:  
Odpad sebrat do odpovídajících nádob. Vyčistit nejlépe čistícími prostředky. Pokud možno nepoužívat žádná ředidla. Likvidovat v souladu s platnou legislativou.
- 6.4. Odkazy na jiné oddíly:  
více informací viz oddíly 8 a 13

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 01. 09. 2017

Datum revize: 14. 06. 2018

Revize: 1

Strana 5 ( 11 )

Název výrobku: **CARLSON - GRAFITOVÉ MAZIVO AEROSOL**

## ODDÍL 7. Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení:

Doporučení:

Nádobka je pod tlakem : nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdňenou nádobku nepronázejte a nevhazujte do ohně. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty a elektrická zařízení pod napětím. Výrobek je možno elektrostaticky nabít. Používejte nástroje jištěné proti jiskření. Nebezpečí výbuchu par v malých nevětraných prostorech. Chraňte oči, při zasažení je vypláchněte proudem vody. Nevdechovat výpary.

Obecná hygiena při práci:

Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Po skončení práce si umyjte ruce. Osobní ochranné pomůcky viz oddíl 8. Dbát zákonných předpisů o ochraně a bezpečnosti práce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

Skladujte při teplotách od +5°C do +25°C, v suchých, krytých a dobře větraných skladech. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Chraňte před přímým slunečním zářením. Chraňte před mrazem. Skladování v souladu s předpisy pro skladování hořlavín.

Možné exotermické reakce se silnými oxidačními činidly, silnými kyselinami apod.

Minimální doba trvanlivosti je 4 roky od data výroby.

### 7.3. Specifické konečné/ specifická konečná použití: viz pododdíl 1.2 bezpečnostního listu

## ODDÍL 8. Omezování expozice/ osobní ochranné prostředky

- 8.1. Kontrolní parametry: **benzíny( technická směs uhlovodíků)**: přípustný expoziční limit (PEL): 400 mg.m<sup>-3</sup>  
nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P): 1.000 mg.m<sup>-3</sup>  
**propan-butan**: přípustný expoziční limit (PEL): 1.800 mg.m<sup>-3</sup>  
nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P): 4.000 mg.m<sup>-3</sup>

DNEL ( odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům)

**benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká; nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce - pracovník:**

DNEL inhalačně, krátkodobé, systémové účinky : 1300 mg/m<sup>3</sup>

DNEL inhalačně, dlouhodobé, místní účinky : 840 mg/m<sup>3</sup>

DNEL inhalačně, krátkodobé, místní účinky : 1100 mg/m<sup>3</sup>

**benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká; nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce - spotřebitel:**

DNEL inhalačně, krátkodobé, systémové účinky : 1200 mg/m<sup>3</sup>

DNEL inhalačně, dlouhodobé, místní účinky : 180 mg/m<sup>3</sup>

DNEL inhalačně, krátkodobé, místní účinky : 640 mg/m<sup>3</sup>

**fosforodithiová kyselina, směs O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutyl)estery, zinečnaté soli - pracovník:**

DNEL inhalačně, dlouhodobé, systémové účinky : 8,05 mg/m<sup>3</sup>

DNEL dermálně, dlouhodobé, systémové účinky : 11,4 mg/kg/den

**fosforodithiová kyselina, směs O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutyl)estery, zinečnaté soli - spotřebitel**

DNEL inhalačně, dlouhodobé, systémové účinky : 1,98mg/m<sup>3</sup>

DNEL dermálně, dlouhodobé, systémové účinky : 5,71 mg/kg/den

DNEL orálně, dlouhodobé, systémové účinky : 0,24 mg/kg/den

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 01. 09. 2017	Strana 6 ( 11 )
Datum revize: 14. 06. 2018	
Revize: 1	
Název výrobku: <b>CARLSON - GRAFITOVÉ MAZIVO AEROSOL</b>	

PNEC ( odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům)  
**fosforodithiová kyselina, směs O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutyl)esterů, zinečnaté soli**

PNEC, sladká voda: 4 µg/l  
PNEC, mořská voda: 4,6 µg/l  
PNEC, voda, občasný únik: 46 µg/l  
PNEC, sladkovodní sedimenty: 0,045 mg/kg sedimentu  
PNEC, mořské sedimenty: 0,005 mg/kg sedimentu  
PNEC, půda (zemědělská): 0,007 mg/kg půdy  
PNEC, mikroorganismy na ČOV: 100 mg/l  
PNEC, orálně, potravní řetězec: 10,67 mg/kg potravy

- 8.2. Omezování expozice:
- 8.2.1 Vhodné technické kontroly: při běžné manipulaci není nutná
- 8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků:  
Ochrana očí a obličeje: při běžné manipulaci není nutná, ochranné brýle při manipulaci s velkým množstvím směsi (EN 166)  
Ochrana kůže:  
Ochrana rukou: při běžné manipulaci není nutná  
Při dlouhodobém kontaktu doporučeny ochranné chemické rukavice (> 0,55 mm) –nitril, butylkaučuk  
Pro delší, přímý kontakt doporučen index ochrany 6, který odpovídá > 480 minutám podle EN 374.  
Dodržovat přesné pokyny od výrobce, včetně doby používání. Při poškození rukavice okamžitě vyměňte. Před přestávkami a na konci směny ruce důkladně omýt vodou a mýdlem. Na konci směny ruce ošetřit ochranným krémem.  
Jiná ochrana: při běžné manipulaci není nutná  
Ochrana dýchacích cest: při běžné manipulaci není nutná. Při práci s větším množstvím výrobku používejte ochrannou masku s filtrem proti organickým parám ( typ A)  
Tepelné nebezpečí: při běžné manipulaci není nutná
- 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí: Zabránit úniku do vody, půdy, kanalizace. Nevylévejte do kanalizace. Směs je toxická pro ryby a vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

## ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

- 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| vzhled   | : aerosol                       |
| barva  | : šedá pasta                    |
| zápach   | : rozeznatelný, po uhlovodících |
| prahová hodnota zápachu:                                 | : údaj není k dispozici         |
| pH   | : údaj není k dispozici         |
| bod tání/ bod tuhnutí:                                   | : údaj není k dispozici         |
| počáteční bod varu/rozmezí bodu varu                     | : údaj není k dispozici         |
| bod vzplanutí  | : cca – 80 ( propan-izobutan)   |
| rychlost odpařování                                      | : údaj není k dispozici         |
| hořlavost ( pevné látky, plyny)                          | : neaplikovatelné               |
| horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti<br>nebo výbušnosti: |                                 |
| horní mez ( % obj.)                                      | : 11,1 ( propan-izobutan)       |
| dolní mez ( % obj.)                                      | : 2,1 ( propan-izobutan)        |
| tlak páry při 20 °C                                      | : údaj není k dispozici         |
| hustota páry při 20 °C                                   | : údaj není k dispozici         |
| relativní hustota při 20°C                               | : cca 0,8 kg/m <sup>3</sup>     |
| rozpuštěnost ve vodě                                     | : nerozpustný                   |
| rozdělovací koeficient n-oktanol/voda                    | : údaj není k dispozici         |
| teplota samovznícení                                     | : údaj není k dispozici         |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 01. 09. 2017

Datum revize: 14. 06. 2018

Revize: 1

Strana 7 ( 11 )

Název výrobku: **CARLSON - GRAFITOVÉ MAZIVO AEROSOL**

teplota rozkladu	: údaj není k dispozici
viskozita	: údaj není k dispozici
výbušné vlastnosti	: U produktu nehrozí nebezpečí exploze, je však možné vytvoření výbušné směsi par se vzduchem.
oxidační vlastnosti	: nemá oxidační vlastnosti
9.2. Další informace	: výrobce neuvádí

## ODDÍL 10. Stálost a reaktivita

- 10.1. Reaktivita: výsledky zkoušek nejsou k dispozici
- 10.2. Chemická stabilita:  
Při použití doporučených způsobů pro skladování a manipulaci – stabilní ( viz oddíl 7).
- 10.3. Možnost nebezpečných reakcí:  
Možné exotermické reakce se silnými oxidačními činidly, silnými kyselinami apod.
- 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit: statická elektřina, nezahřívát
- 10.5. Neslučitelné materiály: silná oxidační činidla, silné kyseliny apod.
- 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: Používá-li se pro určená použití, nerozkládá se.

## ODDÍL 11. Toxikologické informace

- 11.1. Informace o toxikologických účincích:
  - 11.1.1 Látky:  
Akutní toxicita:  
**benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká; nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce**  
LD<sub>50</sub>, orálně, potkan : > 16750 mg/kg  
LD<sub>50</sub>, dermálně, potkan : > 3350 mg/kg  
LC<sub>50</sub>, inhalačně, 4 h, potkan: > 259354 mg/m<sup>3</sup>
  - 11.1.2 Směsi:  
Směs se jako taková nezkouší, ale zařazuje se ( klasifikuje) podle výpočtové metody nařízení (ES) č. 1272/2008.  
Akutní toxicita:  
Požití směsi může způsobit bolesti břicha, nevolnost, zvracení. Směs ale nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako akutně toxická.  
Vdechování aerosolů nebo par může vyvolat podráždění dýchacích cest, bolesti hlavy, nevolnost, závratě, ospalost, narkotické účinky.  
Žíravost/dráždivost na kůži:  
Kontakt s pokožkou způsobuje podráždění kůže. Směs je klasifikována jako dráždivá na kůži, kategorie 2.  
Vážné poškození očí/podráždění očí: Směs obsahuje látky způsobující vážné poškození očí, kategorie 1. Směs způsobuje vážné podráždění očí, kategorie 2.  
Senzibilizace dýchacích cest: nezjištěna. Směs neobsahuje látky s těmito účinky.  
Senzibilizace kůže: nezjištěna. Směs neobsahuje látky s těmito účinky.  
Mutagenita v zárodečných buňkách: nezjištěna. Směs neobsahuje látky s těmito účinky.  
Karcinogenita: nezjištěna. Směs neobsahuje látky s těmito účinky.  
Toxicita pro reprodukci: Směs obsahuje látku toxickou pro reprodukci, kategorie 2. Specifický účinek: plodnost, nenarozené dítě. Směs je klasifikována jako toxická pro reprodukci, kategorie 2.  
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: Směs obsahuje látku toxickou pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3. Postižený orgán: centrální nervový systém. Cesta expozice: inhalačně. Směs je klasifikována jako toxická pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 01. 09. 2017

Strana 8 ( 11 )

Datum revize: 14. 06. 2018

Revize: 1

Název výrobku: **CARLSON - GRAFITOVÉ MAZIVO AEROSOL**

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: Směs obsahuje látku toxickou pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2. Cesta expozice: orálně, inhalačně. Směs je klasifikována jako toxická pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2.  
Nebezpečnost při vdechnutí: Směs obsahuje látku nebezpečnou při vdechnutí, kategorie 1. Směs je klasifikována jako nebezpečná při vdechnutí, kategorie 1.

## ODDÍL 12. Ekologické informace

### 12.1. Toxicita:

Akutní toxicita:

**benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká; nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce**

Toxicita pro ryby: LC<sub>50</sub>, 96 hod., *Oncorhynchus mykiss*: 13,37 mg/l

Toxicita pro bezobratlé: EC<sub>50</sub>, 48 hod., *Daphnia magna*: 23,35 mg/l

Toxicita pro řasy: IC<sub>50</sub>, 72 hod., *Pseudokirchneriella subcapitata*: 9,902 mg/l

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost: údaj není k dispozici

### 12.3. Bioakumulační potenciál:

Biokoncentrační faktor (BCF): údaj není k dispozici

Rozdělovací koeficient oktanol/voda (Kow): údaj není k dispozici

### 12.4. Mobilita v půdě: Směs je ve vodě nerozpustná. Zamezit vniku do vody, půdy, kanalizace. Směs je toxická pro ryby a vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

### 12.6. Jiné nepříznivé účinky: nejsou známy.

## ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady:

Nelikvidovat spolu s komunálním odpadem. Odpad by se neměl odstraňovat uvolněním do odpadních vod.

Doporučený způsob odstraňování : skládkování

Aerosolové nádoby nespalujte – nebezpečí exploze.

Kód odpadu: 16 05 04 Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky.

Kategorie odpadu: N.

Doporučené způsoby odstraňování obalů: Obaly jsou nebezpečným odpadem, odevzdejte ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady.

Kód odpadu: 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Kategorie odpadu: N.



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 01. 09. 2017

Datum revize: 14. 06. 2018

Revize: 1

Strana 9 ( 11 )

Název výrobku: **CARLSON - GRAFITOVÉ MAZIVO AEROSOL**

## ODDÍL 14. Informace pro přepravu

- 14.1. UN číslo: 1950
- 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu : AEROSOLY, hořlavé
- 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 2
- 14.4. Obalová skupina: neaplikovatelné
- 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí:  
Látka znečišťující moře podle IMDG: ne
- 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:  
Omezené množství: 1L  
Bezpečnostní značka: 2.1  
Klasifikační kód: 5F  
Převážná kategorie: 2  
Kód omezení pro tunely: D  
Zvláštní ustanovení:  
190 – Aerosoly musí být opatřeny ochranou proti neúmyslnému vyprázdnění.  
625 – Kusy obsahující tyto předměty musí být zřetelně označeny nápisem „UN 1950 AEROSOLY“.
- 14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC: neaplikovatelné

## ODDÍL 15. Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

Nařízení Komise (EU) 2015/830, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Rozhodnutí Komise 94/3/ES, kterým se vydává seznam odpadů podle č. 1 písm. a) Směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2012/18/EU, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následné zrušení směrnice Rady 96/82/ES

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 80/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláška č. 64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

### Kategorizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2012/18/EU:

**Kategorie nebezpečnosti dle přílohy 1, část. 1:** P3a hořlavé aerosoly

**Kvalifikační množství nebezpečné látky ( v tunách) při uplatnění požadavků pro podlimitní množství:** 150

**Kvalifikační množství nebezpečné látky ( v tunách) při uplatnění požadavků pro nadlimitní množství:** 500

**Kategorie nebezpečnosti dle přílohy 1, část. 1:** E2 nebezpečnost pro vodní prostředí

**Kvalifikační množství nebezpečné látky ( v tunách) při uplatnění požadavků pro podlimitní množství:** 200

**Kvalifikační množství nebezpečné látky ( v tunách) při uplatnění požadavků pro nadlimitní množství:** 500

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 01. 09. 2017	Strana 10 ( 11 )
Datum revize: 14. 06. 2018	
Revize: 1	
Název výrobku: <b>CARLSON - GRAFITOVÉ MAZIVO AEROSOL</b>	

## Nebezpečné látky jmenovitě uvedené v příloze I, část 2:

zkapalněné hořlavé plyny, kategorie 1 nebo 2 (včetně LPG) a zemní plyn

**Kvalifikační množství nebezpečné látky ( v tunách) při uplatnění požadavků pro podlimitní množství: 50**

**Kvalifikační množství nebezpečné látky ( v tunách) při uplatnění požadavků pro nadlimitní množství: 200**

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti:** nebylo provedeno

## ODDÍL 16. Další informace

- 16.1. Údaje obsažené v tomto Bezpečnostním listu se týkají pouze uvedeného výrobku a nenahrazují technickou či jakostní specifikaci. Všechny informace a instrukce poskytované v tomto Bezpečnostním listu jsou založeny na současném stavu znalostí a nemusí být vyčerpávající. Tento list není návodem k použití - ten je uveden na etiketě obalu každého výrobku. Výrobce nebere odpovědnost za jiné než doporučené použití.
- 16.2. Uživatel je zodpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví a nakládání se směsí podle existujících zákonů a nařízení.
- 16.3. Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 :
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 | postup klasifikace         |
| Aerosol 1, H222                              | na základě údajů o složení |
| Aerosol 1, H229                              | na základě údajů o složení |
| Asp. Tox. 1, H304                            | metoda výpočtu             |
| Skin Irrit. 2, H315                          | metoda výpočtu             |
| Eye Irrit. 2, H319                           | metoda výpočtu             |
| Repr. 2, H361                                | metoda výpočtu             |
| STOT SE 3, H336                              | metoda výpočtu             |
| STOT RE 2, H373                              | metoda výpočtu             |
| Aquatic Chronic 2, H411                      | metoda výpočtu             |
- 16.4. Seznam H vět a zkratkových slov uvedených v bezpečnostním listu:
- |                 |  |
|-----------------|--|
| H-věty          | H220 Extrémně hořlavý plyn.  |
|                 | H222 Extrémně hořlavý aerosol.   |
|                 | H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.   |
|                 | H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.                           |
|                 | H280 Obsahuje plyn pod tlakem: při zahřívání může vybuchnout.                          |
|                 | H302 Zdraví škodlivý při požití.   |
|                 | H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.                       |
|                 | H315 Dráždí kůži.  |
|                 | H318 Způsobuje vážné poškození očí.  |
|                 | H319 Způsobuje vážné podráždění očí.   |
|                 | H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.            |
|                 | H336 Může způsobit ospalost nebo závratě   |
|                 | H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.           |
|                 | H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                               |
|                 | H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                              |
| zkratková slova | Acute Tox. 4 akutní toxicita (orální), kategorie 4                                     |
|                 | Aerosol 1 aerosoly, kategorie 1  |
|                 | Aquatic Chronic 2 nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie 2 dlouhodobé nebezpečnosti |
|                 | Aquatic Chronic 3 nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie 3 dlouhodobé nebezpečnosti |
|                 | Asp. Tox. 1 nebezpečná při vdechnutí, kategorie 1                                      |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 01. 09. 2017

Datum revize: 14. 06. 2018

Revize: 1

Strana 11 ( 11 )

Název výrobku: **CARLSON - GRAFITOVÉ MAZIVO AEROSOL**

Eye Dam. 1 vážné poškození očí, kategorie 1  
Eye Irrit. 2 vážné podráždění očí, kategorie 2  
Flam. Gas 1 hořlavé plyny, kategorie 1  
Flam. Liq. 2 hořlavé kapaliny, kategorie 2  
Press. Gas 1 plyny pod tlakem, kategorie 1  
Repr. 2 toxicita pro reprodukci, kategorie 2  
Skin Irrit. 2 dráždivost pro kůži, kategorie 2  
STOT RE 2 toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice,  
kategorie 2  
STOT SE 3 toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice,  
kategorie 3

- 16.5. Kontaktní místo pro poskytování technických informací – viz pododdíl 1.3.  
16.6. Pokyny pro školení pracovníků: dle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění  
16.7. Změny oproti předchozímu vydání:  
Revize č. 1 ( ze dne 14.06.2018):  
- doplnění údajů ( oddíly 3,14,15,16)