

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 05. 05. 2010

Datum revize: 20. 12. 2016

Revize: 5

Strana 1 ( 9 )

Název výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-30 Longlife III**

## ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku

1.1. Identifikátor výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-30 Longlife III**

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Doporučené použití: motorový olej

Nedoporučené použití: Směs by neměla být použita k jinému účelu, než pro který je určena.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Identifikace dodavatele:

Jméno nebo obchodní jméno: FILSON s.r.o.  
Sídlo: Slévačská 902, 198 00 Praha 9  
Identifikační číslo: 47549947  
Telefon/Fax: +420 267710620-1  
E-mail: [info@filson.cz](mailto:info@filson.cz)  
E-mailová adresa osoby odpovědné za bezpečnostní list: gabrielaslavikova@seznam.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 - telefon: 224919293, 224915402 (nonstop)

Integrovaný záchranný systém : 112

## ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi:

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008:

Směs není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Třída nebezpečnosti: ---

Kód třídy a kategorie nebezpečnosti: ---

Kódy standardních vět o nebezpečnosti: ---

2.2. Prvky označení:

Označení podle směrnice 1272/2008:

Výstražný symbol nebezpečnosti: ---

Signální slovo: ---

Názvy nebezpečných složek: ---

H-věty (standardní věty o nebezpečnosti): ---

P-věty ( pokyny pro bezpečné zacházení)

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Další označení:

Doplňkové informace o nebezpečnosti:

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Hmatatelná výstraha pro nevidomé: ne

Uzávěr odolný proti otevření dětmi: ne

2.3. Další nebezpečnost:

Splnění kritérií pro látky PBT a vPvB: Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 05. 05. 2010	Strana 2 ( 9 )
Datum revize: 20. 12. 2016	
Revize: 5	

Název výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-30 Longlife III**

## ODDÍL 3. Složení/ informace o složkách

3.1. Látky: ---

3.2. Směsi: směs syntetického oleje a zušlechťujících přísad

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008:

chemický název/ číslo CAS, číslo ES, indexové číslo, registrační číslo	Kód třídy a kategorie nebezpečnosti H věty	obsah v %
Minerální oleje	* Pozn. L	90 - 100
Fosfordithiová kyselina, O,O-di-C1-14-alkylestery, zinečnaté soli CAS: 68649-42-3, ES: 272-028-3	Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411	< 1
Fosfordithiová kyselina, směsné O,O-bis(1,3-dimethylbutyl a iso-propyl)estery, zinečnaté soli CAS: 84605-29-8, ES: 283-392-8 registrační číslo: 01-2119493626-26	Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411	< 1
Fenol, dodecyl-, rozvětvený CAS: 121158-58-5, ES: 310-154-3 registrační číslo: 01-2119513207-49	Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	< 1

\*látky, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí

Poznámka L : Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 3% hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) při stanovení postupem IP 346.

Úplné znění H-vět viz oddíl 16 bezpečnostního listu.

## ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci:

Všeobecné pokyny:

Okamžitou lékařskou pomoc vyhledat ve vážných případech. **Nevyvolávat zvracení!** Pro osoby, které poskytují první pomoc, nejsou doporučeny žádné speciální osobní ochranné prostředky. Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 až 72 hodin po požití nebo po vdechnutí.

Při styku s kůží : Odstranit zasažený oděv a obuv. Postižené místo důkladně omýt vodou s mýdlem a ošetřit regeneračním krémem. Při příznacích podráždění vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s okem : Ihned omývat velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut i pod rozevřenými víčky. Při příznacích podráždění vyhledat lékaře.

Při vdechnutí : Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití : **Nevyvolávat zvracení !** Vypláchnout ústa vodou, vypít 0,2 l vody. Při potížích vyhledat lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

- Při styku s okem: může způsobit lehké podráždění
- Při vdechnutí: může vyvolat podráždění dýchacích cest
- Při požití: způsobuje bolesti břicha, nevolnost, zvracení, křeče.
- Při vysokých dávkách způsobuje pneumologické potíže.
- Při styku s kůží: může způsobit lehké podráždění, zarudnutí, vysušení pokožky. Dlouhodobý styk může způsobit dermatologické potíže.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 05. 05. 2010

Datum revize: 20. 12. 2016

Revize: 5

Strana 3 ( 9 )

Název výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-30 Longlife III**

- 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské : Postup určí lékař.  
pomoci a zvláštní ošetření:

## ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru

- 5.1. Hasiva:  
Vhodná hasiva : pěnové nebo práškové hasicí přístroje, písek, hlína, CO<sub>2</sub>  
Nevhodná hasiva : přímý vodní proud ( voda pouze k chlazení)
- 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající : při hoření se mohou uvolňovat toxické požární plyny např. oxidy  
z látky nebo směsi : uhlíku, dusíku, fosforu, síry, kouř aj.
- 5.3. Pokyny pro hasiče : podle rozsahu požáru - požární ochranný oblek, ochranná maska,  
případně dýchací přístroj.

## ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku

- 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:  
Zajistit dobré větrání. Zabránit kontaktu se směsí – ochrana očí a pokožky. Pozor – nebezpečí uklouznutí.
- 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí:  
Zabránit úniku do kanalizace a vod. Při průniku látky do kanalizace nebo vodního toku neprodleně informovat správce kanalizace ( vodního toku).
- 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:  
Vhodné metody omezení úniku:  
Uniklou náplň ohradit, zachytit vhodným nehořlavým absorpčním materiálem (písek, křemelina, univerzální absorbent), zakrýt kanalizační vpusti.  
Vhodné postupy pro čištění:  
Odpad sebrat do odpovídajících nádob. Vyčistit nejlépe čistícími prostředky. Pokud možno nepoužívat žádná ředidla. Likvidovat v souladu s platnou legislativou.
- 6.4. Odkazy na jiné oddíly:  
více informací viz oddíly 8 a 13

## ODDÍL 7. Zacházení a skladování

- 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení:  
Doporučení:  
Hořlavina IV. třídy nebezpečnosti. Je nutno provést preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zabraňte vzniku olejových mlh. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nejezte a nepijte při používání. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte páry, aerosoly nebo olejovou mlhu. Při práci používejte vhodné ochranné pomůcky. Používejte pouze k určenému účelu.  
Obecná hygiena při práci:  
Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Po skončení práce si umyjte ruce. Osobní ochranné pomůcky viz oddíl 8.  
Dbát zákonných předpisů o ochraně a bezpečnosti práce.
- 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:  
Skladujte v originálních obalech při teplotách od +5°C do +25 °C v suchých, krytých a dobře větraných skladech. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Chraňte před přímým slunečním zářením. Chraňte před vlhkostí. Možné exotermické reakce se silnými oxidačními činidly.  
Minimální doba trvanlivosti je 3 roky od data výroby.
- 7.3. Specifické konečné/ specifická konečná použití: viz pododdíl 1.2 bezpečnostního listu

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 05. 05. 2010

Datum revize: 20. 12. 2016

Revize: 5

Strana 4 ( 9 )

Název výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-30 Longlife III**

## ODDÍL 8. Omezování expozice/ osobní ochranné prostředky

- 8.1. Kontrolní parametry: **oleje minerální ( aerosol):** přípustný expoziční limit (PEL): 5 mg.m<sup>-3</sup>  
nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P): 10 mg.m<sup>-3</sup>

DNEL ( odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům)

**Fosforodithiová kyselina, směsné O,O-bis(1,3-dimethylbutyl a iso-propyl)estery, zinečnaté soli - pracovník:**

DNEL inhalačně, dlouhodobý, systémový efekt : 8,31 mg/m<sup>3</sup>

DNEL dermálně, dlouhodobý, systémový efekt : 12,1 mg/ kg/den

**Fosforodithiová kyselina, směsné O,O-bis(1,3-dimethylbutyl a iso-propyl)estery, zinečnaté soli - spotřebitel:**

DNEL inhalačně, dlouhodobý, systémový efekt : 2,11 mg/m<sup>3</sup>

DNEL dermálně, dlouhodobý, systémový efekt: 6,1 mg/kg/den

DNEL orálně, dlouhodobý, systémový efekt: 0,24 mg/kg/den

**Fenol, dodecyl-, rozvětvený - pracovník:**

DNEL inhalačně, dlouhodobý, systémový efekt : 1,762 mg/m<sup>3</sup>

DNEL inhalačně, krátkodobý, systémový efekt : 44,18 mg/m<sup>3</sup>

DNEL dermálně, dlouhodobý, systémový efekt : 0,25 mg/ kg/den

DNEL dermálně, krátkodobý, systémový efekt : 166 mg/ kg/den

**Fenol, dodecyl-, rozvětvený - spotřebitel:**

DNEL inhalačně, dlouhodobý, systémový efekt : 0,79 mg/m<sup>3</sup>

DNEL inhalačně, krátkodobý, systémový efekt : 13,26 mg/m<sup>3</sup>

DNEL dermálně, dlouhodobý, systémový efekt: 0,075 mg/kg/den

DNEL dermálně, krátkodobý, systémový efekt: 50 mg/kg/den

DNEL orálně, dlouhodobý, systémový efekt: 0,075 mg/kg/den

DNEL orálně, krátkodobý, systémový efekt: 1,26 mg/kg/den

PNEC ( odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům)

**Fosforodithiová kyselina, směsné O,O-bis(1,3-dimethylbutyl a iso-propyl)estery, zinečnaté soli**

PNEC, sladká voda: 4 µg/l

PNEC, mořská voda: 4,6 µg/l

PNEC, občasný únik: 45 µg/l

PNEC, sladkovodní sedimenty: 0,022 mg/kg sedimentu

PNEC, mořské sedimenty: 0,002 mg/kg sedimentu

PNEC, půda: 0,002 mg/kg

PNEC, mikroorganismy na ČOV: 100 mg/l

PNEC, orálně, potravní řetězec: 10,67 mg/kg potravy

**Fenol, dodecyl-, rozvětvený**

PNEC, sladká voda: 0,074 µg/l

PNEC, mořská voda: 0,007 µg/l

PNEC, občasný únik: 0,37 µg/l

PNEC, sladkovodní sedimenty: 0,226 mg/kg sedimentu

PNEC, mořské sedimenty: 0,027 mg/kg sedimentu

PNEC, půda: 0,118 mg/kg

PNEC, mikroorganismy na ČOV: 100 mg/l

PNEC, orálně, potravní řetězec: 4 mg/kg potravy

- 8.2. Omezování expozice:

8.2.1 Vhodné technické kontroly: při běžné manipulaci není nutná

8.2.2. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků:

Ochrana očí a obličeje: ochranné brýle (EN 166)

Ochrana kůže:

Ochrana rukou: doporučeny rukavice z neoprenu, nitrilu (> 0,4 mm). Pro delší, přímý kontakt doporučen index ochrany 6, který odpovídá > 480 minutám podle EN 374. Dodržovat přesné pokyny od výrobce, včetně doby používání. Při poškození rukavice okamžitě vyměňte. Před přestávkami a na konci směny ruce důkladně omýt vodou a mýdlem. Na konci směny ruce ošetřit ochranným krémem.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 05. 05. 2010

Datum revize: 20. 12. 2016

Revize: 5

Strana 5 ( 9 )

Název výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-30 Longlife III**

Jiná ochrana: při běžné manipulaci není nutná

Ochrana dýchacích cest: při běžné manipulaci není nutná

Při překročení hodnot PEL použijte masku s filtrem proti organickým parám – typ A (hnědý).

Teplné nebezpečí: při běžné manipulaci není nutná

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí: zabránit úniku do vody, půdy, kanalizace

## ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

vzhled	: kapalina
barva	: hnědá
zápach	: rozeznatelný, po oleji
prahová hodnota zápachu:	: nestanovena
pH	: údaj není k dispozici
bod tání/ bod tuhnutí:	: -45 °C
počáteční bod varu/rozmezí bodu varu	: údaj není k dispozici
bod vzplanutí	: 195 °C
rychlost odpařování	: údaj není k dispozici
hořlavost ( pevné látky, plyny)	: neaplikovatelné
horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:	: údaj není k dispozici
horní mez ( % obj.)	: údaj není k dispozici
dolní mez ( % obj.)	: údaj není k dispozici
tlak páry při 20 °C	: údaj není k dispozici
hustota páry při 20 °C	: údaj není k dispozici
relativní hustota při 15 °C	: cca 0,85 g.cm <sup>-3</sup>
rozpuštěnost ve vodě	: nerozpustný
rozdělovací koeficient n-oktanol/voda	: údaj není k dispozici
teplota samovznícení	: údaj není k dispozici
teplota rozkladu	: údaj není k dispozici
kinematická viskozita při 100°C	: 9,3 - 12,5 mm <sup>2</sup> /s
výbušné vlastnosti	: nemá výbušné vlastnosti
oxidační vlastnosti	: nemá oxidační vlastnosti

9.2. Další informace

: údaj není k dispozici

## ODDÍL 10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita: výsledky zkoušek nejsou k dispozici

10.2. Chemická stabilita:

Při použití doporučených způsobů pro skladování a manipulaci – stabilní ( viz oddíl 7).

10.3. Možnost nebezpečných reakcí:

Možné exotermické reakce se silnými oxidačními činidly.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit:

vysoké teploty ( vyšší než bod vzplanutí), statická elektřina, zdroje vznícení, jiskry

10.5. Neslučitelné materiály: silná oxidační činidla

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: Používá-li se pro určená použití, nerozkládá se.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 05. 05. 2010

Strana 6 ( 9 )

Datum revize: 20. 12. 2016

Revize: 5

Název výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-30 Longlife III**

## ODDÍL 11. Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích:

11.1.1 Látky:

Akutní toxicita ( minerální oleje):

LD<sub>50</sub>, orálně, potkan: > 2000 mg/kg

LD<sub>50</sub>, dermálně, králík: > 2000 mg/kg

11.1.2 Směsi:

Směs se jako taková nezkouší, ale zařazuje se ( klasifikuje) podle výpočtové metody nařízení (ES) č. 1272/2008.

Akutní toxicita:

Požítí směsi může způsobit bolesti břicha, nevolnost, zvracení. Požití velkých dávek může způsobit silné pneumologické potíže. Směs ale nespňuje kritéria pro klasifikaci jako akutně toxická.

Vdechování aerosolů nebo par:

Negativní účinky při běžném používání nezjištěny. Podráždění dýchacích cest způsobují výpary a olejové mlhy. K podráždění dýchacích cest může dojít také při vysokých teplotách (> 40°C).

Žíravost/dráždivost na kůži:

Kontakt s pokožkou může způsobit podráždění kůže u citlivých osob, dlouhotrvající nebo opakovaný kontakt může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Směs ale nespňuje kritéria pro klasifikaci jako žíravá nebo dráždivá na kůži.

Vážné poškození očí/podráždění očí: Směs neobsahuje žíravé látky. Směs nezpůsobuje vážné poškození/ podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest: nezjištěna. Směs neobsahuje látky s těmito účinky.

Senzibilizace kůže: nezjištěna. Směs neobsahuje látky s těmito účinky.

Mutagenita v zárodečných buňkách: nezjištěna. Směs neobsahuje látky s těmito účinky.

Karcinogenita: nezjištěna. Směs neobsahuje látky s těmito účinky.

Toxicita pro reprodukci: Směs obsahuje látku s těmito účinky, kategorie 2 (fenol, dodecyl-, rozvětvený. Cesta expozice: orálně. Směs ale nespňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: nezjištěna. Směs neobsahuje látky s těmito účinky.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: nezjištěna. Směs neobsahuje látky s těmito účinky.

Nebezpečnost při vdechnutí: nezjištěna. Směs neobsahuje látky s těmito účinky.

## ODDÍL 12. Ekologické informace

12.1. Toxicita

Akutní toxicita ( minerální oleje):

Toxicita pro ryby: LC<sub>50</sub>, 96 hod., *Pimephales promelas*: > 100 mg/l. Metoda: OECD 203.

Toxicita pro bezobratlé: EC<sub>50</sub>, 48 hod., *Daphnia magna*: > 10.000 mg/l. Metoda: OECD 202.

Toxicita pro řasy: EC<sub>50</sub>, 72 hod., *Pseudokirchinella subcapitata*: > 100 mg/l. Metoda: OECD 201

12.2. Perzistence a rozložitelnost: omezená biologická rozložitelnost

12.3. Bioakumulační potenciál:

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda - log Pow: údaj není k dispozici

Bioakumulační potenciál BCF: údaj není k dispozici

12.4. Mobilita v půdě: Olej je nerozpustný ve vodě, na vodní hladině tvoří film, který způsobuje pokles obsahu kyslíku ve vodě.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6. Jiné nepříznivé účinky: nejsou známé.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 05. 05. 2010

Datum revize: 20. 12. 2016

Revize: 5

Strana 7 ( 9 )

Název výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-30 Longlife III**

## ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování

- 13.1. Metody nakládání s odpady:  
Nelíkvovat spolu s komunálním odpadem. Nevylévat do kanalizace.  
Doporučený způsob odstraňování : spalování  
Kód odpadu 13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje  
Kategorie odpadu: N.  
Doporučené způsoby odstraňování obalů:  
Prázdné vyčištěné obaly odevzdat do tříděného odpadu.  
Kód odpadu: 15 01 02 Plastové obaly. Kategorie odpadu: O.  
Nevyprázdněné obaly jsou nebezpečným odpadem, odevzdejte ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady.  
Kód odpadu: 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Kategorie odpadu: N.

## ODDÍL 14. Informace pro přepravu

Výrobek nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí.

- 14.1. UN číslo: neaplikovatelné  
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: neaplikovatelné  
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: neaplikovatelné  
14.4. Obalová skupina: neaplikovatelné  
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí:  
Látka znečišťující moře: ne  
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: neaplikovatelné  
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC: neaplikovatelné

## ODDÍL 15. Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

Nařízení Komise (EU) 2015/830, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Rozhodnutí Komise 94/3/ES, kterým se vydává seznam odpadů podle č. 1 písm. a) Směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláška č. 64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti: nebylo provedeno

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 05. 05. 2010

Datum revize: 20. 12. 2016

Revize: 5

Strana 8 ( 9 )

Název výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-30 Longlife III**

## ODDÍL 16. Další informace

- 16.1. Údaje obsažené v tomto Bezpečnostním listu se týkají pouze uvedeného výrobku a nenahrazují technickou či jakostní specifikaci. Všechny informace a instrukce poskytované v tomto Bezpečnostním listu jsou založeny na současném stavu znalostí a nemusí být vyčerpávající. Tento list není návodem k použití - ten je uveden na etiketě obalu každého výrobku. Výrobce nebere odpovědnost za jiné než doporučené použití.
- 16.2. Uživatel je zodpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví a nakládání se směsí podle existujících zákonů a nařízení.
- 16.3. Seznam H vět a zkratkových slov uvedených v bezpečnostním listu:
- |                 |                   |  |
|-----------------|-------------------|--|
| H-věty          | H315              | Dráždí kůži.   |
|                 | H318              | Způsobuje vážné poškození očí.   |
|                 | H319              | Způsobuje vážné podráždění očí.  |
|                 | H361              | Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. |
|                 | H400              | Vysoce toxický pro vodní organismy.                                    |
|                 | H410              | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.             |
|                 | H411              | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                    |
| zkratková slova | Aquatic Acute 1   | nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie 1 akutní nebezpečnosti       |
|                 | Aquatic Chronic 1 | nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie 1 dlouhodobé nebezpečnosti   |
|                 | Aquatic Chronic 2 | nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie 2 dlouhodobé nebezpečnosti   |
|                 | Eye Dam. 1        | vážné poškození očí, kategorie 1                                       |
|                 | Eye Irrit. 2      | vážné podráždění očí, kategorie 2                                      |
|                 | Repr. 2           | toxicita pro reprodukci, kategorie 2                                   |
|                 | Skin Irrit. 2     | dráždivost pro kůži  |
- 16.4. Kontaktní místo pro poskytování technických informací – viz pododdíl 1.3.
- 16.5. Pokyny pro školení pracovníků: dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
- 16.6. Změny oproti předchozímu vydání:
- Revize č. 1 ( ze dne 29.11.2010)
- drobné gramatické opravy
- Revize č. 2 ( ze dne 01.12.2012):
- změna distributora ( pododdíl 1.3)
  - list byl přepracován v souladu s platnou legislativou
  - změna složení a doplnění CLP klasifikace složek ( oddíl 3)
  - změna materiálu rukavic ( pododdíl 8.2.2)
  - upřesnění fyzikálně-chemických hodnot ( pododdíl 9.1)
  - doplněny údaje (pododdíl 11.1.2)
  - změna R-vět a H-vět ( oddíl 16)
- Revize č. 3 ( ze dne 09.12.2014):
- doplněna CLP klasifikace a CLP označení směsi ( pododdíl 2.2)
  - změna složení směsi ( pododdíl 3.2)
  - doplnění kontrolních parametrů ( pododdíl 8.1)
  - změna typu ochranných pracovních pomůcek ( pododdíl 8.2)
  - změna a doplnění fyzikálních a chemických vlastností ( oddíl 9)
  - změna a doplnění údajů ( oddíly 11, 12, 13)
  - změna předpisů ( pododdíl 15.1)
  - změna R-vět a H-vět ( pododdíl 16.3)
- BL byl přepracován podle Nařízení komise (EU) č. 453/2010, příloha II
- Revize č. 4 ( ze dne 16.05.2016):



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení Komise (EU) 2015/830

Datum sestavení : 05. 05. 2010

Strana 9 ( 9 )

Datum revize: 20. 12. 2016

Revize: 5

Název výrobku: **Carlson Millenium Synth SAE 5W-30 Longlife III**

- změna klasifikace složky ( pododdíl 3.2)
  - změna a doplnění kontrolních parametrů ( pododdíl 8.1)
  - změna a doplnění údajů ( pododdíl 11)
  - změna předpisů (pododdíl 15.1)
  - doplněny údaje ( oddíl 16)
  - BL byl přepracován podle Nařízení komise (EU) 2015/830
- Revize č. 5 ( ze dne 20.12.2016):
- změna klasifikace složky ( pododdíl 3.2)
  - změna údajů ( pododdíly 11.1, 16.3)